

PROFIBUS FC RS 485 plug 180 PROFIBUS connector with FastConnect connection plug and axial cable outlet for Industry PC, SIMATIC OP, OLM, Transfer rate: 12 Mbit/s, terminating resistor with isolating function, Plastic enclosure



Скорость передачи	
Скорость передачи / при PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Интерфейсы	
Количество электрических подключений	
<ul style="list-style-type: none"> • для проводов PROFIBUS 	2
<ul style="list-style-type: none"> • для сетевых компонентов или абонентских радиостанций 	1
Исполнение электрического подключения / FastConnect	да
Данные по механике	
Материал / корпуса	пластмасса
Конструктивная форма, размеры и вес	
Ширина	16 mm
Высота	62 mm
Глубина	34,5 mm
вес-нетто	40 g
Допустимые окружающие условия	
Температура окружающей среды	

<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации 	-40 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> • во время хранения 	-25 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> • во время транспортировки 	-25 ... +80 °C
Относительная влажность воздуха / при 25 °C / без конденсации / во время эксплуатации / максимальное	75 %
Степень защиты IP	IP20

Свойства, функции, компоненты изделия / общее

Характеристики продукта	
<ul style="list-style-type: none"> • без силикона 	да
Компонент продукта	
<ul style="list-style-type: none"> • гнездо для подключения PG 	нет
<ul style="list-style-type: none"> • разгрузка от натяжения 	да

Нормы, спецификации, сертификаты

Сертификат соответствия	
<ul style="list-style-type: none"> • RoHS-соответствие 	да
<ul style="list-style-type: none"> • UL-разрешение 	да
<ul style="list-style-type: none"> • cULus-разрешение 	да

Дополнительная информация / интернет-ссылки

Интернет-ссылка	
<ul style="list-style-type: none"> • на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL 	http://www.siemens.com/snst
<ul style="list-style-type: none"> • на веб-сайт: промышленная коммуникация 	http://www.siemens.com/simatic-net
<ul style="list-style-type: none"> • на веб-сайт: Industry Mall 	https://mall.industry.siemens.com
<ul style="list-style-type: none"> • на веб-сайт: информация и центр загрузок 	http://www.siemens.com/industry/infocenter
<ul style="list-style-type: none"> • на веб-сайт: база данных изображений 	http://automation.siemens.com/bilddb
<ul style="list-style-type: none"> • на веб-сайт: CAx-Download-Manager 	http://www.siemens.com/cax
<ul style="list-style-type: none"> • на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка 	https://support.industry.siemens.com
последнее изменение:	20.01.2018